

Bituumenvõõbad

Betoonpindade niiskuskaitse

[Teooria](#)



1. BORNIT-UNIBIT (bituumenemulsioon) Lahustivaba, lateksiga rikastatud kaitsevärv emulsiooni baasil, pinnasega kokkupuutuvate ehitusdetailide kaitseks pinnase niiskuse eest. Kasutatakse betoonil, krohvil ja müüritisel. Veega lahjendatuna saab

kasutada bituumenemulsioontoodet eelvärvina. Must. Külmakartlik. Kulu aluskihina 0,15 l/m², kattekihina 2 x 0,3 l/m² kihi kohta. Pakend 25 l.

Vundamendi hüdroisolatsioon

pakskiht

2. BORNIT-FUNDAMENTDICHT 1K (bituumenmastiks ühekomponentne). Ühekomponentne paksukihtiline bituumenmastiks DIN 181685 järgi (uus norm DIN18533) . Täidetud polüstürooliga, kõrge polümeerisisaldusega. Väga hea pragude sildavusega. Paigaldatav ilma kapillaarniiskust takistava krohvita. Kuni 7 mm paksusena paigaldatav. Lahustivaba. Kasutatakse ehitiste hüdroisoleerimisel vertikaal- ja horisontaalpindadel sees ja väljas. Sobib ka soojustusplaatide kleepimiseks ja vanade

hüdrolatsioonikihtide parandamiseks. Krundiks BORNIT-UNIBIT. Must. Vältida külmumist. Pakend 32 l.

3. BORNIT-FUNDAMENTDICHT 2K (bituumenmastiks kahekomponentne) Kahekomponentne paksukihiline kiududega tugevdatud bituumenmastiks DIN 181685 järgi (uus norm DIN18533). Täidetud polüstürooliga, kõrge polümeerisisaldusega. Väga hea pragude sildavusega, talub survele vett. Paigaldatav ilma kapillaarniiskust takistava krohvita. Kuni 7 mm paksusena paigaldatav. Lahustivaba. Kasutatakse ehitiste hüdrolatsioonimisel vertikaal- ja horisontaalpindadel sees ja väljas. Sobib ka soojustusplaatide kleepimiseks ja vanade hüdrolatsioonikihtide parandamiseks. Krundiks BORNIT-UNIBIT. Must. Vältida külmumist. Pakend 32 kg