

# Julkisivutuotteet

## Kaksikerrosrappaus silikonihartsipinnoitteella

Kaksikerrosrappaus on kahdella eri laastilla tehty rappaus, jonka paksuus on noin 10-15 mm.







**Alusta.** Leca® harkko, kevytbetoni, Siporex. Vaihtoehtoisesti voi käyttää peruspohjustetta Tiefgrund LF tai Grundierkonzentrat ohjeen mukaan, jolloin alustan kustutusta ei tarvita. Pohjustus tasaa alustan imua ja parantaa tartuntaa alustaan.

**Pohjarappaus** tehdään kahtena kerroksena. Pohjarappauslaasti sekoitetaan tuotteen ohjeiden mukaisesti ja levitetään harkkopinnalle laastiruiskulla tai käsin teräslastalla 3...5 mm kerrokseksi. Tuore pohjarappauspinta tasoitetaan. Rappauspinta on pidettävä kosteana vähintään vuorokauden ajan. Toinen rappauskerros tehdään aikaisintaan vuorokauden kuluttua. Lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa vettä sumutetaan muutamia tunteja ennen rappaustyön aloittamista. Pohjarappauslaasti levitetään laastiruiskulla tai käsin teräslastalla 5...10 mm kerrokseksi. Pohjarappauksen paksuuden tulee olla vähintään 8 mm. Rappauspinta on pidettävä kosteana vähintään vuorokauden ajan.

**Verkotuksen** käyttöä suositellaan. Pohjarappauslaastin kanssa käytettävä lasikuituverkko painetaan ensimmäistä pohjarappauskerrosta tehtäessä tuoreeseen laastiin siten, että verkko jää laastikerroksen keskivaiheille. Rappausverkon saumakohtat limitetään 100 mm ikkuna- ja oviaukkojen nurkkiin sekä vastaaviin muihin kohtiin asennetaan kooltaan 400×400 mm:n kokoiset lasikuituverkon palat rajoittamaan mahdollista kutistumishalkeilua. Verkko painetaan tuoreeseen laastiin. Tuore pohjarappauspinta tasoitetaan teräslastalla

**Pohjustus.** Rappauspinta pohjustetaan ennen pintarappausta silikonihartsiprimerillä

**Pintarappaus.** Ennen pintarappauksen värin valintaa on tehtävä värimalli. Pintarappaus tehdään silikonihartsipinnoitteella , joka hierretään tasaiseksi

	Tuotteet		
Pohjarappaus/Oikaisurappaus/Tasoitus	<a href="#">Gorefix_H_fi</a> (4-8 mm)		
Verkotus	<a href="#">GittergewebeR131_fi</a>		
Silikonihartsiprimeri+silikonihartsipinnoite	<a href="#">VS-Grund_fi</a> + <a href="#">SiloxanputzK_fi</a>		
Sävytus:	Kõikide värvikaartide järgi, sealhulgas Tikkurila, Teknos, Schwenk, Diessner, Maxit, Caparol, Serpo, ST0, Bolix, Fescon, Kreisel, Sakret, Mira, Keim, Baumit, Knauf, Fema, Bayosan, Weber, Terranova, Alsecco jt.		
Hintataso	Materiaalit ca 15.- €/m <sup>2</sup>		
			01.04.2019
<b>HINNASTO</b>			<b>EXW Tallinn</b>
<b>Liimalaasti ja verkotuslaasti</b>			
GOREFIX L		kg	0,22 €
GOREFIX HS		kg	0,29 €
<b>Lasikuittuverkko</b>		m2	0,74 €
<b>Silikonihartsipinnoite</b>			
SILOXANPUTZ K 1,5/2,0		kg	1,65 €
VS-GRUND		kg	1,97 €
<b>Orgaaninen julkisivupinnoite (keinohartsi-pinnoite)</b>			
GOREPUTZ EDEL 1,5/2,0		kg	1,11 €
QUARZGRUND		kg	1,54 €
<b>Profiilit</b>			

Ulkokulmaprofiili PVC, verkolla 10×15 cm		m	0,52 €
Ikkunalista PVC		m	0,61 €
Ikkunalista PVC, verkolla		m	1,20 €
<b>Kuljetus Tallinn-Finland</b>			60-140 €/kuormalava