


# Polüuretaanpõrandad

## TÖÖSTUS- ja ÜHISKONDLIKES HOONETES

- 1) ainult professionaalsetele paigaldajatele
- 2) kasutuskohad: garaazid, autoremonditöökojad, pesuruumid, laopinnad, reisiterминаалid, kaubaterминаалid, näitusesaalid, müügipinnad, keemiatööstuspõrandad, haiglapõrandad, lihatööstusruumid, kalatööstusruumid, külmhooned, kaubalaod, piimatööstuspinnad, linnufarmid, laudad, sigalad, jpm
- 3) Erinõuetele (pinnakaredus, elektrijuhtivus, elastsus, kemikaalikindlus, UV-kindlus jm) sobivad lahendused

	
ISETASANDUV 2K-PUR-KATE 1,3 mm	ISETASANDUV 2K- PUR-KATE 1,5-2,5 mm
<a href="#">ROMPUR2705</a>	<a href="#">2K-PU Easy Floor</a> <a href="#">Hyperfloor 2K</a>
1 x krunt (0,3 kg/m <sup>2</sup> ) 1 x isetasanduv polüuretaansegu 1,3 mm (1,7 kg/m <sup>2</sup> ) Lisad: chipsid, korundid, helbed, lakid	1 x krunt (0,5 kg/m <sup>2</sup> ) 1 x isetasanduv 2K-PU-kiht 1,5-2,5 mm (2,2-3,5 kg/m <sup>2</sup> ) Lisad: hüdroisolatsioon, chipsid, korundid, helbed, lakid

\* sõltub aluspinna ettevalmistusoperatsioonidest

## HAAVELPUHASTUS BETOONPINDADELE

[Video](#)